

Labelmate

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ РАЗМОТЧИКИ ЭТИКЕТОК СЕРИИ «UCAT»

Размотчик этикеток – это одно из устройств, которое существенно упрощает процесс печати переменной информации на этикетках. Новое семейство размотчиков «UCAT» компании LABELMATE представлено широким спектром моделей от дешевых, до самых «продвинутых».

Новинка! UCAT-S: Эта модель размотчика не требует электрического питания и имеет фиксированное тормозящее устройство. Это самый дешевый профессиональный размотчик в мире! UCAT-S может использовать рулоны с этикетками внешним диаметром до 33 см, шириной до 15.5 см, диаметр гильзы 76 мм (доступны другие диаметры гильз).

UCAT-1: Это классический размотчик компании LABELMATE с автоматически настраиваемым в зависимости от скорости тормозящим усилием. Можно использовать рулоны этикеток диаметром 33 см и шириной 17см, диаметр гильзы 76 мм (возможны другие диаметры гильз). Возможны конфигурации для использования рулонов шириной 25.5см, диаметром 40см и настраиваемым держателем рулона этикеток для гильзы диаметром от 25 до 101 мм.

Новинка! UCAT-2 (CAT-2 с рычагом натяжения): Это размотчик с электрическим питанием. Он автоматически отслеживает расход этикеток и обеспечивает подачу этикеток со скоростью до 76см/сек. Модель UCAT-2 может использовать рулоны на стандартной гильзе диаметром 76 мм и внешним диаметром до 30 см (возможны другие диаметры гильз). Возможна конфигурация для этикеток шириной 25.5см. Кроме того, это устройство можно использовать как полнофункциональный намотчик этикеток без каких-либо специальных настроек. Система постоянного подстраиваемого натяжения обеспечивает точную подстройку скорости подачи этикеток или натяжение намотки. Имеется разъем для подачи внешних команд STOP/RUN.

Новинка! UCAT-40: Это электрический размотчик как и UCAT-2, но он может работать с рулонами диаметром до 40 см (16"). Поставляется в комплекте вместе устройством LABELMATE "Quick Chuck"™, предназначенным для быстрой смены рулонов. UCAT-40 является оптимальным решением для производства большого объема этикеток.


Вся продукция LABELMATE обеспечивает промышленное качество, не требует специального обслуживания и покрывается 3-х летней гарантией на материалы и работу.



UCAT-S



UCAT-2-ACH



UCAT-40

Labelmate





СПЕЦИФИКАЦИЯ РАЗМОТЧИКОВ СЕРИИ "UCAT" LABEL UNWINDERS

МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	ШИРИНА ЭТИКЕТКИ	ДИАМЕТР РУЛОНА	МАКС. СКОРОСТЬ
UCAT-S	Размотчик без тормозного устройства. Диаметр гильзы – 76мм.	До 15.5 см	До 33 см	Соответствует скорости печати
UCAT-1 STANDARD	Высокопроизводительный размотчик этикеток для рулонов с диаметром гильзы 76мм. Система автоматически настраиваемого в зависимости от скорости тормозящего усилия.	До 15.5 см	До 33 см	"-
UCAT-1 10-INCHES	UCAT-1 для этикеток шириной до 25.5см.	До 25.5 см	До 33 см	"-
UCAT-1-CH	Размотчик UCAT-1 с устройством "Quick Chuck"	До 17 см	До 33 см	"-
UCAT-1-ACH	UCAT-1 с настраиваемым держателем для гильзы (диаметр гильзы – от 25 до 101 мм).	До 15.5 см	До 28 см	"-
UCAT-2 STANDARD	Высоконадежный электрический размотчик для рулонов с гильзой 76 мм. Постоянно подстраиваемая скорость подачи этикеток. Рычаг натяжения автоматически отслеживает степень использования рулона с этикетками.	До 15.5 см	До 30 см	"-
UCAT-2-CH	Размотчик UCAT-2 с устройством "Quick Chuck"	До 17 см	До 30 см	"-
UCAT-2-ACH	UCAT-2 с настраиваемым держателем рулона с гильзой диаметром от 25 до 101 мм.	До 15.5 см	До 28 см	"-
UCAT-40	Высоконадежный электрический размотчик с устройством "Quick Chuck" [™] . Постоянно подстраиваемая скорость подачи этикеток. Рычаг натяжения автоматически отслеживает степень использования рулона с этикетками.	До 17 см	До 40 см	"-

Площадь опоры: 180 x 280 или 370 мм

Вес: от 9 кг до 13 кг.

Электропитание: UCAT-S и UCAT-1 – не требуется. Остальные модели: 240В 50-60 Гц 50ВА

			
UCAT-1 / UCAT-S	UCAT-1 10-INCHES	UCAT-2	UCAT-1-ACH / UCAT-2-ACH